

Contenedor aceite mineral usado



Ideal para exteriores; se puede cerrar con candado.

Indicador de nivel visible desde el exterior.

Almacenamiento de Aceites minerales.

Realizado en Polietileno de alta densidad, rotomoldeado para garantizar una gran estanquidad mecánica y química, una elevada resistencia fotométrica a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. Resulta ideal para exteriores y puede colocarse en cualquier terreno y superficie plana. Ha sido realizado en conformidad con el Decreto Legislativo del 27 de enero de 1992, n.º 95, y con el DM 392 del 16 de mayo de 1996. Respeta la aplicación de las directivas 75/439/CEE y 87/10/CEE, concernientes a la eliminación de los aceites usados.

Compuesto de 2 cubas: una interna para contener el producto, otra externa con la función de cuba de seguridad y de contención de posibles pérdidas del tanque interno.

En la parte superior hay una gran escotilla con tapa practicable en cuyo interior hay un plano perforado con función de escurrifiltros. Este contenedor dispone además de:

- Práctico indicador de nivel visible desde el exterior.
- Indicador luminoso de control y comprobación de la presencia de líquido en la cámara de aire.
- Una boca para la extracción del aceite con tapa roscada, Ø mm 125.

REFERENCIA	CAPACIDAD	DIAMETRO	ALTURA	MATERIAL
DEP_AMIN_300	300 litros	820 mm	1080 mm	Polietileno
DEP_AMIN_500	500 litros	960 mm	1.240 mm	Polietileno