

Armario para baterías de Litio



Para reducir al mínimo los riesgos y evitar el desastre.

Certificado según norma EN 14470-1 / EN16121.



Referencia: AQ89601-L

CONSTRUCCIÓN

Estructura de doble cuerpo construida completamente (interna y externamente) en plancha de acero electro galvanizado con espesores de 1 a 1,5 mm., plegada a presión en frío, toda la estructura está barnizada con polvos epoxídicos antiácidos aplicados en galería térmica a 200° C.

Peculiar aislamiento formado en paneles de fibra de lana de roca de alta densidad (exentos de fibrocéramica) para altas temperaturas (800°C) y paneles en sulfato de calcio. Paredes internas del armario acabadas en laminado melamínico de alta resistencia incluso a los vapores más agresivos.

ESPECIFICACIONES

- Cierre hidráulico de las puertas a una temperatura superior de 47 °C.
- Cerradura con llave y bloqueo de puertas.
- Pies inferiores ajustables para nivelado del armario.
- Válvulas con cierre automático (70 ° C) instaladas en conductos de entrada y salida de aire, certificadas 90 minutos, situadas en la parte superior e inferior del armario.
- Salida para ventilación diámetro 100mm situada en el techo del armario.
- Bisagras anti chispas.
- Juntas de aislamiento termo-expandibles de 3 cm.
- 4 estantes perforados en acero pintado, con capacidad de 30Kg., ajustables en altura mediante pasadores en acero inoxidable sobre cremallera en acero pintado. Medidas unitarias: 495x420x39h mm.
- Toma de tierra para prevenir cargas electroestáticas.

REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
	INTERNAS	EXTERNAS	
AQ8960I-L	496 x 446 x 1540h	595 x 600 x 1950h	235

