

Masilla de reparación



Se endurece en 3-5 minutos.

Fácil uso y aplicación.

Válida para muchas superficies diferentes.

Homologada NSF para agua potable.

Ref.: MASILLA

Utilización muy fácil y rápida, esta masilla permite efectuar reparaciones eficaces y permanentes. Puede utilizarse sobre distintas superficies, como el metal, madera, vidrio, hormigón, materiales de plástico, etc.

Homologada NSF para una utilización en contacto con agua potable.

Para una mayor adherencia, limpiar o pulir la superficie antes de aplicar el producto.

1. Cortar la cantidad necesaria de masilla.
2. Amasar y mezclar con los dedos, hasta obtener un color uniforme.
3. Si la masilla es demasiado dura para amasarse, calentarla a temperatura ambiente o ligeramente más alta.
4. Aplicar sobre la superficie a reparar.

Se endurece en 3-5 minutos. Después de 60 minutos, puede agujerarse, pulirse, trabajarse o pintarse. Para una aplicación sobre superficie húmeda o al nivel de una fuga, aplicar la masilla sobre la superficie y ejercer una fuerte presión hasta que se endurezca.

Para obtener el mejor resultado: mezclar, aplicar y alisar con dedos húmedos. Sacar el exceso de masilla antes de que endurezca.

Advertencia

- Nociva en caso de ingestión.
- Irritante para los ojos.
- Puede generar reacciones alérgicas.
- Contiene resina epoxi y tri-dimetilaminoetilfenol.
- Debe conservarse fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, aclarar con mucha agua durante 5-10 minutos. Si sigue irritándole, llamar a un médico.



Características

Composición: Endurecedor y resina epoxi

Densidad (g/cm³): 1,9

Resistencia a la tracción (N/mm²): 6,2

Tiempo de fraguado: 3 minutos

Endurecimiento completo: 24h

Color: blanco roto

Aplicaciones: reparaciones permanentes en diferentes superficies, como metal, madera, vidrio, hormigón y plásticos.